«SWISSCROSS H.D.» (Heavy Duty) PASSAGGIO A LIVELLO IN GOMMA



TYPENZULASSUNG: CH-ZR44TZ2008-11-0007























Referenze



















Referenze




































INTERBINARIO «SWISSCROSS H.D.» Maschile / Femminile Dim. 600x1000/1435/1524mm




INTERVIA «SWISSCROSS H.D.» Maschile / **Femminile** Dim. 600x1781mm




ELEMENTO ESTERNO «SWISSCROSS H.D.» Maschile / **Femminile** Dim. 352/535/700x1200mm



«SWISSCROSS H.D.» Sistema



PIASTRA DI PROTEZIONE







Check List





RTIFIED	San Considerated County
QNet ,	
EMENT STE	/00 9001

RUBBER AND THERMOPLASTICS		IRIS D	RUBBER AND THERMOPLASTICS	IRIS A Certification
Commitente:			16 Numero passaggi veicoli:	
Responsabile:			- Autovetture: Passaggi al giorno:	I
Oggetto:			-Camion - TIR: Passaggi al giorno:	
Opera:			-Altri: Passaggi al giorno:	
Imprenditore: Rex Articoli Tecnici	i SA - Via Catenazzi 1 - CH-6850 Me	endrisio	17 Altre caratteristiche:	ı
Responsabile:				
Passaggio a raso tipo:	Fraffico pesante	Pedonale		
	Traffico leggero Altri:			
	1000 mm	<u></u> 		
	1435 mm	ROMES		!
	1524 mm	P	:=====================================	=======================================
	Binario a 3 rotaie			
	======; <u> </u>			
3 Angolazione della strada: Gradi:4 Numero binari: pz.			======================================	=======================================
		=======================================		
5 Elementi interbinari: pz	1200mm	600mm	20 Termine montaggio:	
6 Elementi intervia: pz			121 Montaggio/Assistenza Rex Articoli Tecnici SA:	
7 Elementi esterni: pz	<u>-</u>	700mm	-Montaggio con personale qualificato:	Si No I
8 Placca di protezione necessaria:	SiNo	pz	-Istruzione / Sorveglianza durante il montaggio:	SiNo
9 Tipo di traversa	Fabbricante:		22 Indirizzo commitente:	
10 Tipo di rotaia:	Fabbricante:			
11 Attacco rotaia:	Fabbricante:			
12 La distanza tra le traversine deve esse	re: 600 +/-10mm Rile	evato mm:		;
13 Dettaglio supporto: (Fs = Filo superior	re)		23 Responsabile:	
H = Altezza Fs traversina e	A 1		24 Richieste speciali:	
Fs testa della rotaia mm				
Hi = Altezza Fs attacco e Fs testa rotaia mm	•	\(\tilde{\ti}	·	
Fs testa rotaia mm_ D = Altezza Fs rotaia e		RAIL	!_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=======================================
Fs piastra in gomma mm			ZO IMIGVO.	·iiiiiiiii
L = Larghezza della gola mm				
14 Sopraelevazione A: mm		*		RE-X
15 Raggio di curvatura R:				



INDUSTRIA FERROVIARIA







- •Fondazione della ditta nell'anno 1935 é dal 1970 attiva nel settore ferroviario.
- •Sviluppo e produzione di articoli specifici per il settore rotabile e infrastruttura.
- •ISO 9001:2008 dall'anno 1990.
- •IRIS Certificazione nell'anno 2010.











Passaggio a livello in gomma «SWISSCROSS HD»





CONTATTO: REX Articoli Tecnici SA

Via Catenazzi 1 CH-6850 Mendrisio

www.rex.ch, sales@rex.ch

phone 0041 91 640 50 50 fax. 0041 91 640 50 55

